



- **Hochwertiger Aufbau in FIP®-Technologie mit vollintegrierten Paneelen**
- **Hohe Nutzlast**
- **Langlebig und temperatursicher, am Nutzungsende recycelbar**



FIP®-Technologie - Fully Integrated Panel Die Vorteile:

- Maximale Innenbreite mit 2480 mm bei voller Isolierung
- Plane und fugenlose Wände durch eigenes Produktionsverfahren
- Integrierte Lochschienen in Wänden, Boden und Decke
- Höchste Stabilität im Sockel, ausreißfeste Ankerschienen
- Recyclingquote vom TÜV geprüft



Temperatursicherheit & Multi-Temp-Transport

- Variable Trennwandlösungen für Multi-Temp-Transporte
- Trennwände längs, quer, verschiebbar und hochklappbar
- Kälterückhaltesysteme für Temperatursicherheit bis zur letzten Palette
- Erhöhte Energieeffizienz: weniger Kosten, weniger CO₂
- Sicherheit für alle Lebensmittel- und Pharmatransporte



Nr.1 in Qualität, Innovation und Service

- Geprüft nach DIN EN ISO 9001, ISO 14001 und ISO 50001
- Zertifizierter Partner der namhaften Fahrgestellhersteller
- Reparaturservice im Werk, Servicepartner bundesweit
- E-Teile & Zubehör im 24 h-Online-Shop
- Zertifiziert und geprüft:



serienmäßig:



Flüssigkeitsdichte
Bodenwanne aus
Aluminium-Gerstenkorn,
rundum verschweißt



Rammschutzsockel
350 mm hoch - für
effektiven Schutz




Roll Bumper® -
Rampuffer mit
progressiver Wirkung
ab 6100 mm Aufbauhöhe



Easy Lock® -
magnetischer Türfeststeller,
sicherer Halt,
kein Verschleiß



Edelstahlbeschläge
mit Einhandbediengriff



Türdichtungen mit
thermisch getrenntem
Alu-Profil, niefrei.
Dauergleitschicht für
leichtes Türöffnen.



Nach HACCP-
Richtlinien geprüft.
Hygienisch sicherer
Transport




Langlebige Qualität und
am Nutzungsende
recyclbar
(geprüft durch TÜV)

Zusatzausstattung - optional:



Ankerschiene Edelstahl, auf
Wunsch vollversenkt.
Volle Aufbauhöhe,
niefrei, ausreißsicher.



Bodenlochschiene
superversenkt und
bodeneben



Ladungssicherung:
stabile, vertikal einsetzbare
Sperrstangen
(bis 1000 daN)



Ladungssicherung:
JF-Schiene auf Wunsch
vollversenkt für Zurrgurte,
Sperrstange und JF-Hebel



Cool Slide® als
Kälterückhaltesystem
oder Trennwand



ATP/FRC geprüft -auch
ohne Hecktüren
in Verbindung mit
Cool Slide® - auf Anfrage



Trennwandsysteme
längs, quer, variabel



Bodenabfräsung zum
Querschieben von
Rollcontainern -
bis zu 3 Rollis mehr!