

- ▶ niedriger Einstieg & hohe Nutzlast
- ▶ kompakt & wirtschaftlich
- ▶ Aluminiumboden - serienmäßig



Der Eco Speeder mit niedriger Ladehöhe

passend auf Fahrgestell :

Renault Master Plattform 3,5 t zGG

Aufbau Innenmaße

Länge ca.:	3350 mm
Breite ca.:	1880 mm
zw. Radkästen:	1325 mm
Höhe ca.:	1900 mm

Eco Speeder
by **Kiesling**



Volumen ca. 170 E2-Kisten oder 7 Rollcontainer

Einladehöhe ca. 692 mm

Gesamthöhe ca. 2702 mm

Seitentüre 1x rechts, 900 mm breit, serienmäßig

Praktisch: Einfache Beladung über Rampe

- ▶ Durch die niedrige Ladehöhe können Rollcontainer über eine Rampe be- und entladen werden
- ▶ Die Rampe wird während der Fahrt an der Seitenwand befestigt. Zum Laden wird sie gedreht und ausgeklappt.
- ▶ Die Bedienung der Rampe ist einfach und geht schnell, auf eine Ladebordwand kann verzichtet werden.



Kühlaufbauten mit hochwertiger Ausstattung

Mehrwerte - serienmäßig:



Edelstahlverschluss,
ergonomischer Griff,
Einhandbedienung



magnetischer
Türfeststeller
Easy Lock®



flüssigkeitsdichte
Bodenwanne aus
Aluminium-Gerstenkorn



für HACCP-geprüft -
hygienisch sicherer
Transport

Ausstattung - Optionen:



Rückfahrkamera:
Sicherheit beim
Rangieren



Temperaturschreiber
mit Drucker



ATP-FRC - Zertifikat
und Beschriftung



PVC-Kältevorhang,
zweigeteilt, verschiebbar



Ladungssicherung:
Ankerschiene mit
Absperrstange oder
Zurrurt



Ladungssicherung:
Klemmbalken zwischen
Boden und Decke
gespannt



bequemer breiter
Aufstiegstritt



Cool Flap®
Trennwand verschiebbar
und hochklappbar