

- ▶ **maximales Ladevolumen - ohne Radkästen**
- ▶ **hochwertig und stabil**
- ▶ **Aluminiumboden - serienmäßig**



Kiesling Kühlaufbau für 3,5 t Fahrgestelle

Platz für bis zu
200 E2-Kisten/
5 Europaletten



Platz für bis zu
150 E2-Kisten/
5 Europaletten



passend auf Fahrgestell :

3,5 t zGG / 5 t zGG
Mercedes-Benz Sprinter | Iveco Daily | Fiat Ducato
MAN TGE | VW Crafter | Ford Transit | Renault Master

Aufbau Innenmaße:

Länge ca.: 3300 mm
Breite ca.: 1860 mm
Höhe ca.: 1900 mm

Cooler Flitzer
by Kiesling

Einladehöhe: ca. 950 mm

Gesamthöhe: ca. 3000 mm

Seitentüre: 1x rechts, 900 mm breit

passend auf Fahrgestell :

3,5 t zGG / 5 t zGG
Mercedes-Benz Sprinter | Iveco Daily | Fiat Ducato
MAN TGE | VW Crafter | Ford Transit | Renault Master

Aufbau Innenmaße:

Länge ca.: 3300 mm
Breite ca.: 1860 mm
Höhe ca.: 1400 mm

Speedy Flitzer
by Kiesling


Einladehöhe: ca. 950 mm

Gesamthöhe: ca. 2500 mm


Seitentüre: beidseitig je 700 mm breit

Kühllaufbauten mit hochwertiger Ausstattung

Mehrwerte - serienmäßig:



Edelstahlverschluss,
ergonomischer Griff,
Einhandbedienung



magnetischer
Türfeststeller
Easy Lock®



flüssigkeitsdichte
Bodenwanne aus
Aluminium-Gerstenkorn



für HACCP-geprüft -
hygienisch sicherer
Transport

Ausstattung - Optionen:



Rückfahrkamera:
Sicherheit beim
Rangieren




Temperaturschreiber
mit Drucker



ATP-FRC - Zertifikat
und Beschriftung



PVC-Kältevorhang,
zweigeteilt, verschiebbar



Ladungssicherung:
Ankerschiene mit
Absperrstange oder
Zurrung



Ladungssicherung:
Klemmbalken zwischen
Boden und Decke
gespannt



Cool Slide®
Trennwand für
Transporte in mehreren
Temperaturbereichen



Cool Flap®
leichte Trennwand, wird
bei Nichtgebrauch zur
Decke hochgeklappt



für Cooler Flitzer®:
Aero Paket
by **Kiesling**

- ▶ vermindert Kraftstoffverbrauch und Fahrgeräusche
- ▶ Top-Werbefläche
- ▶ schützt das Kühlgerät



Notentriegelung,
Türe kann von innen
geöffnet werden



Verschiedene
Aufstiegstritte