

- ▶ maximales Ladevolumen - ohne Radkästen
- ▶ hochwertig und stabil
- ▶ Aluminiumboden - serienmäßig



## Kiesling Kühlfahrzeuge auf Basis Ford Transit

Platz für bis zu  
200 E2-Kisten/  
5 Europaletten



Platz für bis zu  
150 E2-Kisten/  
5 Europaletten



### Passend auf Fahrgestell:

Ford Transit 350 L2, 3,5 t zGG  
Radstand 3504 mm

### Aufbau Innenmaße:

Länge ca.:	3300 mm
Breite ca.:	1860 mm
Höhe ca.:	1900 mm

**Cooler Flitzer®**  
by **Kiesling**

**Einladehöhe:** ca. 950 mm

**Gesamthöhe:** ca. 2960 mm

**Seitentüre:** 1x rechts, 900 mm breit

**Nutzlast:** ca. 900 kg\*

### Passend auf Fahrgestell:

Ford Transit 350 L2, 3,5 t zGG  
Radstand 3504 mm

### Aufbau Innenmaße:

Länge ca.:	3300 mm
Breite ca.:	1860 mm
Höhe ca.:	1400 mm

**Speedy Flitzer®**  
by **Kiesling**

**Einladehöhe:** ca. 950 mm


**Gesamthöhe:** ca. 2460 mm

**Seitentüre:** beidseitig je 700 mm breit


**Nutzlast:** ca. 950 kg\*

# Kühllaufbauten mit hochwertiger Ausstattung

## Mehrwerte - serienmäßig:



Edelstahlverschluss,  
ergonomischer Griff,  
Einhandbedienung



magnetischer  
Türfeststeller  
Easy Lock®



flüssigkeitsdichte  
Bodenwanne aus  
Aluminium-Gerstenkorn



für HACCP-geprüft -  
hygienisch sicherer  
Transport

## Ausstattung - Optionen:



Rückfahrkamera:  
Sicherheit beim  
Rangieren



Temperaturschreiber  
mit Drucker



ATP-FRC - Zertifikat  
und Beschriftung



PVC-Kältevorhang,  
zweigeteilt, verschiebbar



Ladungssicherung:  
Ankerschiene mit  
Absperrstange oder  
Zurrung



Ladungssicherung:  
Klemmbalken zwischen  
Boden und Decke  
gespannt



Cool Slide®  
Trennwand für  
Transporte in mehreren  
Temperaturbereichen



Cool Flap®  
leichte Trennwand, wird  
bei Nichtgebrauch zur  
Decke hochgeklappt



für Cooler Flitzer®:  
**Aero Paket**  
by **Kiesling**

- ▶ vermindert Kraftstoffverbrauch und Fahrgeräusche
- ▶ Top-Werbefläche
- ▶ schützt das Kühlgerät



Notentriegelung,  
Türe kann von innen  
geöffnet werden



Verschiedene  
Aufstiegstritte