

- maximales Ladevolumen ohne Radkästen
- hochwertig und stabil
- Aluminiumboden serienmäßig



Abbildung Cooler Flitzer mit Option Aero Paket

Kiesling Kühlfahrzeuge auf Basis Mercedes-Benz Sprinter





Passend auf Fahrgestell:

Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t zGG / 5 t zGG Radstand 3665 mm

Aufbau Innenmaße:

 Länge ca.:
 3300 mm

 Breite ca.:
 1860 mm

 Höhe ca.:
 1900 mm



Einladehöhe: ca. 950 mm

Gesamthöhe: ca. 2960 mm / 3060 mm bei Rückfahrkamera

Seitentüre: 1x rechts, 900 mm breit

Nutzlast: ca. 900 kg*





passend auf Fahrgestell:

Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t zGG Radstand 3665 mm

Aufbau Innenmaße:

Länge ca.: 3300 mm
Breite ca.: 1860 mm
Höhe ca.: 1400 mm



Einladehöhe: ca. 950 mm

Gesamthöhe: ca. 2460 mm / 2560 mm bei Rückfahrkamera

Seitentüre: beidseitig je 700 mm breit

Nutzlast: ca. 950 kg*

Kühlaufbauten mit hochwertiger Ausstattung

Mehrwerte - serienmäßig:



Edelstahlverschluss, ergonomischer Griff, Einhandbedienung



magnetischer Türfeststeller Easy Lock®



flüssigkeitsdichte Bodenwanne aus Aluminium-Gerstenkorn



für HACCP-geprüft hygienisch sicherer Transport

Ausstattung - Optionen:



Rückfahrkamera: Sicherheit beim Rangieren



Temperaturschreiber mit Drucker



ATP-FRC - Zertifikat und Beschriftung



PVC-Kältevorhang, zweigeteilt, verschiebbar



Ladungssicherung: Ankerschiene mit Absperrstange oder Zurrgurt



Ladungssicherung: Klemmbalken zwischen Boden und Decke gespannt



Cool Slide®
Trennwand für
Transporte in mehreren
Temperaturbereichen



Cool Flap® leichte Trennwand, wird bei Nichtgebrauch zur Decke hochgeklappt



für Cooler Flitzer®:





Notentriegelung, Türe kann von innen geöffnet werden



Verschiedene Aufstiegstritte



Top-Werbefläche
schützt das Kühlgerät

Kiesling Fahrzeugbau GmbH * Lauteracher Weg 10 * D-89160 Dornstadt-Tomerdingen Telefon: +49.7348.2002-0 * E-Mail: info@kiesling.de * www.kiesling.de Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 (Qualitätsmanagement) sowie ISO 50001 (Energiemanagement)

