

Kiesling

Kühlfahrzeuge

- ▶ maximales Ladevolumen - ohne Radkästen
- ▶ hochwertig und stabil
- ▶ Aluminiumboden - serienmäßig



Abbildung Cooler Flitzer mit Option Aero Paket

Kiesling Kühlfahrzeuge auf Basis Mercedes-Benz Sprinter

Maximales Volumen!
Maximale Nutzlast



Aufbau Innenmaße

Länge ca.: 3300 mm
Breite ca.: 1860 mm
Höhe ca.: 1900 mm

Volumen 200 E2-Kisten oder 5 Europaletten

Einladehöhe ca. 950 mm
Gesamthöhe ca. 2950 mm

Seitentüre 1x rechts, 900 mm breit, serienmäßig

Cooler Flitzer[®]
by **Kiesling**

passend auf Fahrgestell :

Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t zGG / 5 t zGG
Radstand 3665 mm

Kühlaufbauten mit hochwertiger Ausstattung


Mehrwerte - serienmäßig:



Edelstahlverschluss,
ergonomischer Griff,
Einhandbedienung



flüssigkeitsdichte
Bodenwanne aus
Aluminium-Gerstenkorn



magnetischer
Türfeststeller
Easy Lock®



für HACCP-geprüft -
hygienisch sicherer
Transport

Ausstattung - Optionen:



Rückfahrkamera:
hilft beim Rangieren



Temperaturschreiber
mit Drucker



ATP-FRC - Zertifikat
und Beschriftung



PVC-Kältevorhang,
zweigeteilt, verschiebbar



Ladungssicherung:
Ankerschiene mit
Absperrstange oder
Zurrurt



Ladungssicherung:
Klemmbalken zwischen
Boden und Decke
gespannt



Cool Slide® - Trennwand
für Transporte in
mehreren
Temperaturbereichen



Trennwand Cool Flap®,
leicht, wird bei
Nichtgebrauch einfach
zusammengeklappt



vermindert Kraftstoff-
verbrauch und
schützt das Kühlgerät



Notentriegelung,
Türe kann von innen
geöffnet werden



klappbarer
einstufiger Aufstiegstritt



klappbarer
zweistufiger Aufstiegstritt