

Iveco Eurocargo ML 160E28/P mit Kiesling Kühlaufbau



Erstzulassung: -
Nutzlast: je nach Ausstattung
Kühlmaschine:  **THERMO KING**



Abbildung ähnlich

Komplettfahrzeug auf Basis Iveco Eurocargo (16 t zGG)

Neufahrzeug: Iveco Eurocargo ML 160E28/P
 Motor: Tector 7 (1000 Nm) 6,7 lt - 6L, Leistung: 280 PS, EURO VI E
 Getriebe: EuroTronic-12M-12 Gang
 Fahrerhaus: ML corta MY2015
 Sonstiges: Radio Bluetooth DAB+, Klimaanlage manuell

Radstand: 5175 mm

Aufbau: Hochwertiger ATP/FRC geprüfter Aufbau, Innenmaße z.B. 7400 x 2480 x 2400 mm (LxBxH)
Kühlaggregat: Nach Wahl, Temperaturbereich bis zu -20°C für Einkammer oder Multitemp-Anwendungen

Serienmäßig:

Optional:



stabile, flüssigkeitsdichte Bodenwanne aus Alu-Gerstenkorn (HACCP)

Easy Lock, magnetische Türfeststeller an den Hecktüren

Doppeltüren hinten

Ohne Hecktüren mit Cool Slide, Verschluss durch Ladebordwand, mit ATP/FRC

Angebot anfordern – Optionen:

Temperaturbereich bis 0°C	Doppeltüren hinten
Temperaturbereich bis -10°C	Ohne Hecktüren, Ladebordwand-Zentralverschluss
Temperaturbereich bis -20°C	Ladebordwand Unterfalt
Längstrennwand mit 1/3 Quertrennwand	Ankerschiene / JF-Schiene
Quertrennwand / Cool Slide	Lochschiene in Boden und Decke
	Seitentüre
Temperaturaufzeichnung	Kälterückhaltesystem
Luftführungswand an der Stirnwand	Rückfahrkamera

Ihr Ansprechpartner (Link): www.kiesling.de	Oder direkt an: konfigurator@kiesling.de
--	--