

Volvo FL 280 4X2 BL 16T mit Kiesling Kühlaufbau



Erstzulassung: -
Nutzlast: je nach Ausstattung
Kühlmaschine:  **THERMO KING** 

Abbildung ähnlich

Komplettfahrzeug auf Basis Volvo FL 280 (16t zGG)

Neufahrzeug (FA 299): Volvo FL 280 4X2 BL 16T
 6-Gang Schaltautomatik mit OD, Leistung 286 PS,
 Motor: Diesel 6 Zyl. 7,7 l, Abgasnorm Euro 6
 Farbe: 1107WHIT verkehrsweiß
 Bereifung: 285/70R19.5, Hinterachsaufhängung VOAS2, Luftfederung
 Audiosystem DAB, Radio, Bluetooth, USB

Radstand: 5000 mm
Aufbau: Hochwertiger ATP/FRC geprüfter Aufbau,
 Innenmaße z.B. 7400 x 2480 x 2400 mm (LxBxH) für 18 Europaletten
Kühlaggregat: Nach Wahl, Temperaturbereich bis zu -20°C, Einkammer oder Multitemp-Anwendung

Serienmäßig:

Optional:



stabile, flüssigkeitsdichte
 Bodenwanne aus
 Alu-Gerstenkorn (HACCP)

Easy Lock, magnetische
 Türfeststeller an den Hecktüren

Doppeltüren hinten

Ohne Hecktüren
 mit Cool Slide, Verschluss durch
 Ladebordwand, mit ATP/FRC

Angebot anfordern – Optionen:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperaturbereich bis 0°C | Doppeltüren hinten |
| Temperaturbereich bis -10°C | Ohne Hecktüren, Ladebordwand-Zentralverschluss |
| Temperaturbereich bis -20°C | Ladebordwand Unterfalt |
| Längstrennwand mit 1/3 Quertrennwand | Ankerschiene / JF-Schiene |
| Quertrennwand / Cool Slide | Lochschiene in Boden und Decke |
| | Seitentüre |
| Temperaturaufzeichnung | Kälterückhaltesystem |
| Luftführungswand an der Stirnwand | Rückfahrkamera |
| Ihr Ansprechpartner (Link): www.kiesling.de | Oder direkt an: konfigurator@kiesling.de |