

Volvo FL 280 4X2 BL 16T mit Kiesling Kühlaufbau



Erstzulassung: -
Nutzlast: je nach Ausstattung
Kühlmaschine:  **THERMO KING** 

Abbildung ähnlich

Komplettfahrzeug auf Basis Volvo FL 280 (16t zGG)

Neufahrzeug (FA 299): Volvo FL 280 4X2 BL 16T
 6-Gang Schaltautomatik mit OD, Leistung 286 PS,
 Motor: Diesel 6 Zyl. 7,7 l, Abgasnorm Euro 6
 Farbe: 1107WHIT verkehrsweiß
 Bereifung: 285/70R19.5, Hinterachsaufhängung VOAS2, Luftfederung
 Audiosystem DAB, Radio, Bluetooth, USB

Radstand: 5000 mm

Aufbau: Hochwertiger ATP/FRC geprüfter Aufbau, Innenmaße z.B. 7400 x 2480 x 2400 mm (LxBxH)
Kühlaggregat: Nach Wahl, Temperaturbereich bis zu -20°C für Einkammer oder Multitemp-Anwendungen

Serienmäßig:



stabile, flüssigkeitsdichte
Bodenwanne aus
Alu-Gerstenkorn (HACCP)



Easy Lock, magnetische
Türfeststeller an den Hecktüren

Optional:



Doppeltüren hinten



Ohne Hecktüren
mit Cool Slide, Verschluss durch
Ladebordwand, mit ATP/FRC

Angebot anfordern – Optionen:

Temperaturbereich bis 0°C	Doppeltüren hinten
Temperaturbereich bis -10°C	Ohne Hecktüren, Ladebordwand-Zentralverschluss
Temperaturbereich bis -20°C	Ladebordwand Unterfalt
Längstrennwand mit 1/3 Quertrennwand	Ankerschiene / JF-Schiene
Quertrennwand / Cool Slide	Lochschiene in Boden und Decke
	Seitentüre
Temperaturaufzeichnung	Kälterückhaltesystem
Luftführungswand an der Stirnwand	Rückfahrkamera

Ihr Ansprechpartner (Link):
www.kiesling.de

Oder direkt an:
konfigurator@kiesling.de